ViewSonic®

E90 Monitor CRT

E2® Serie

Monitor de 19" (18.0" Visuales)

El monitor E90 de ViewSonic ofrece una combinación excelente de rendimiento y precio para aquellas personas que desean adquirir pantallas de mayor tamaño para trabajar aplicaciones con alta calidad. Este monitor de 19" (18.0" visuales) es la opción idónea para trabajar ambientes de uso intensivo de datos tales como: la educación, negocios pequeños y oficinas domésticas. El monitor E90 ofrece una densidad de punto superfina de 0.23mm horizontal (0.27mm diagonal), y una resolución recomendada de 1,280 x 1,024 con velocidad de refresco de 80 Hz para imágenes superiores. Si Ud. busca un monitor de gran calidad con una consistencia en sus resultados, busque el líder en rendimiento, busque el ViewSonic E90.

- **0.23mm densidad de punto horizontal**
  0.27mm densidad de punto diagonal
  Esta densidad de punto ultrafina produce imágenes claras y nítidas con alto nivel de definición, incluso hasta en las resoluciones más altas.

- **Resolución Máxima de 1,600 x 1,200**
  Posee una resolución máxima de 1,600 x 1,200; 1,280 x 1,024 a un índice de regeneración libre de parpadeo de 80 Hz para una fácil visualización.
  1,600 x 1,200 @ 68 Hz
  1,280 x 1,024 @ 80 Hz
  1,024 x 768 @ 106 Hz

- **Pantalla SuperContrast™**
  La incorporación de un cristal de bajo índice de transmisión asegura colores sólidos y brillantes. Los píxels están bien definidos, lo cual crea un mayor contraste y colores más brillantes.

- **E-Color : True Internet Color® y Colorific®**
  Software de administración de colores para colores confiables cuando el usuario visita sitios Web tratados con E-Color Corrected®. Colorific asegura un ajuste preciso del color en pantalla con los de impresión.

- **Base Compatible USB**
  El nuevo diseño de la base permite una fácil integración de un hub opcional USB de ViewSonic (Universal Serial Bus) para conexiones periféricas USB.

  El hub ViewSonic USB opcional (modelo:VS-USB) puede adquirirse por separado.

ViewSonic®
¡Vea La Diferencia!

ViewSonic®

E90 Monitor CRT

- **Controles OnView® incluyendo ViewMatch®**
  Todos los ajustes se realizan a través de un menú en pantalla utilizando controles sencillos. Viewmatch permite al usuario ajustar la temperatura e intensidad individual del color para equiparar la impresión con la imagen en pantalla.
- **Pantalla anti-estática y anti-reflejo**
  Este revestimiento de pantalla anti-estático y anti-resplandor refracta la luz evitando reflejos molestos al usuario, a la vez que mantiene la más alta calidad de imagen.
- **Certificación MPR-II y Energy 2000**
  Este monitor sobrepasa estos estrictos estándares en materia de reducción de emisiones, consumo de energía y efficiencia.
- *Plug & Play +*
- **Compatible con PC y MAC®**
- **Tres años de garantía limitada**
- **Cumple normativas VESA GTF**

19" (18.0" VISUALES) MONITOR A COLOR

CRT	**Tipo**	19" (18.0" Visuales) 90° desviación
	Densidad Pto	0.23mm horizontal, 0.14mm vertical, 0.27mm diagonal
	Fósforo	RGB persistencia mediana-corta
	Superficie Vidrio	Tint (TM=46%) Revestimiento anti-estática, anti-resplandor
SEÑAL ENTRADA	**Video**	RGB análogo (0.7Vp-p, 75 ohms)
	Sincronización	H/V separado (TTL)
	Frecuencia	F_h: 30-86kHz, F_v:50-160Hz
COMPATIBILIDAD	**PC**	PC compatibles (desde VGA hasta 1,600 x 1,200)
	Mac®*	Power Mac™ (desde 640 x 480 hasta 1,600 x 1,200)
CONECTOR	**Señal**	15-pin mini D-sub.
	Corriente	3-pin plug (IEC320)
ENERGIA	**Voltaje**	AC 90-240V/50/60Hz (autoswitch)
	Consumo	130W (Típico)
CONTROLES	**Básico**	On/off, 1, down, up, 2
	OnView®	Contraste, brillo, H/V tamaño/posición, pincushion, trapezoide, pin balance, paralelograma, rotación, H/V, degauss, ViewMatch® color, ViewMeter®, idioma, zoom, moire, OSD H/V posición, convergencia H, selección video, recall
SALIDA VIDEO	**Ancho de Banda**	150MHz (Típico)
CONVERGENCIA		0.3mm (máx.) al centro (del área estándar de visualización) 0.4mm (máx.) en las esquinas
AREA VISUALIZACION	**Ajustes de Fábrica**	350mm (H) x 262mm (V)
	Escaneo Máximo	366mm (H) x 274mm (V) (dependiendo de la señal de tiempo utilizada)
CONDICIONES OPERACIÓN	**Temperatura**	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
	Humedad	5% a 95% (sin condensación)
DIMENSIONES	**Físicas**	452mm (W) x 465mm (H) x 468mm (D) (17.8" x 18.3" x 18.4")
PESO	**Neto**	22.5Kg (49.5 lbs)
OTROS		DDC1 & DDC2B, certificado GTF
REGULACIONES		UL, DHHS, FCC, CSA, DOC, NOM, CE, MPR-II, Energy Star®, Energy 2000, TUV/GS, TUV/Ergo, NEMKO, DEMKO, SEMKO, CB, PCBC, PCT, SASO, BSMI, VCCI, C-Tick, PSB.
OPTIMIZACION ENERGIA		Cumple estándares Energy Star®, VESA® DPMS® Energy 2000
GARANTIAS		Tres años de garantía limitada en CRT, partes y labores 48 horas servicio Express Exchange® disponible (USA)

ISO 9001 FM 40187 ISO 14001 EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic®
¡Vea La Diferencia!

ViewSonic Latinoamérica: Tel (305) 263-9194 • Fax (305) 263-7411 • latinamerica@viewsonic.com

*May require the use of the VS cable for older systems. †VE170mb is TCO'95 compliant. Corporate names and trademarks stated herein are the property of their respective companies. Specifications subject to change without notice. As an Energy Star® partner, ViewSonic has determined that this product meets the Energy Star® guidelines for energy efficiency. Microsoft, Window NT, Windows 2000 and the Windows logos are the registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Copyright © 2001, ViewSonic Corporation. All rights reserved.
VSVE170m_06/01_20k_[10211-00B 06/01]
VS-2238